Bảng Thông Số Kỹ Thuật

Ngày phát hành: 20/03/2025

Số trang: 02

MADIN RADIATOR FLUSH

Madin Radiator Flush là dung dịch chất tẩy rửa và xả két nước ô tô thích hợp sử dụng cho tất cả các loại động cơ xăng, dầu diesel và khí gas trong cả ứng dụng ô tô và công nghiệp nặng.

Madin Radiator Flush có khả năng đảm bảo làm sạch hệ thống làm mát ở bất kỳ mức độ ô nhiễm nào.

- ✓ **Cải thiện sự tuyền nhiệt, tăng hiệu quả bộ tản nhiệt 50-70%**
- ✓ **Loại bỏ rỉ sét, cáu cặn, cặn vôi, các sản phẩm phân hủy của các sản phẩm chống đóng vón, dầu mỡ và các chất bẩn khác.**
- ✓ **Loại bỏ hiện tượng quá nhiệt cục bộ của hệ thống xi lanh do hệ thống làm mát bị tắt nghẽn, đóng cặn.**
- ✓ **Giảm khả năng động cơ quá nhiệt và "sôi" khi động cơ hoạt động với cường độ cao**
- ✓ **Phục hồi sự lưu thông của chất làm mát qua các ống tản nhiệt bị tắt nghẽn**

Đặc điểm sản phẩm:

Chế phẩm MADIN RADIATOR FLUSH® dạng lỏng đậm đặc sánh, được đóng gói trong chai nhựa PP. Dung dịch không màu trong suốt.

Thành phần bao gồm: Citric acid, Trisodium phosphate, nước cất, phụ gia khác…

Tính chất hóa lý

Tính chất	Thông số kĩ thuật
Ngoại quan và mùi	Chất lỏng trong suốt không màu, có mùi đặc trưng nhẹ.
Tỷ trọng (20℃)	1.025 – 1.047 g/ml
pH (20℃)	2.0 – 3.0
Điểm sôi	>100℃
Khả năng cháy	Không bắt cháy
Độ hòa tan trong nước	Hòa tan hoàn toàn
Ổn định	Sản phẩm ổn định ở điều kiện lưu trữ thông thường.

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Khi động cơ không hoạt động, tháo bỏ hoàn toàn nước làm mát cũ trong hệ thống

Bước 2: Pha loãng chế phẩm đậm đặc với nước sạch vừa đủ tạo dung dịch loãng (tùy theo mức độ bám cặn có thể sử dụng tỷ lệ pha loãng từ 1/4 đến 1/10 thể tích)

Bước 3: Khởi động động cơ ở chế độ không tải và bật chế độ sưởi trong vòng 30 - 45 phút

Bước 4: Xả bỏ hoàn toàn dung dịch, sau đó tiến hành xúc và xả bỏ cho đến khi dung dịch xả ra không còn bẩn đục

Bước 5: Đổ đầy hệ thống làm mát bằng dung dịch Madin Coolant

Lưu ý:

- Tuyệt đối không mở nắp két nước khi động cơ đang nóng
- Xả bỏ chất thải đúng nơi quy định

Cách bảo quản

Bảo quản dung dịch trong chai nhựa PP có nắp kín, sản phẩm nên sử dụng tốt nhất trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất
Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ từ 0 – 40˚C.
Không để gần các vị trí chứa thực phẩm dễ gây nhầm lẫn.

An toàn

Tránh tiếp xúc với da và mắt.
Sử dụng với hệ thống thông gió đầy đủ
Rửa tay và các bộ phận trên cơ thể sau khi tiếp xúc với chế phẩm.
Khi sử dụng sản phẩm, các thông tin và Phiếu An Toàn Hóa Chất đã đính kèm cùng với từng lô sản phẩm. Nên chú ý thêm các biện pháp phòng ngừa cần thiết khi xử lý hóa chất.

Ghi chú

Các dữ liệu đưa ra trong ấn phẩm này đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này sẽ không có giá trị cho những cuộc điều tra và thử nghiệm khác, cũng như không bao hàm bất kỳ sự đảm bảo nào về chất, cũng không phải thước đo tiêu chuẩn của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Bất kỳ mô tả, bản vẽ, hình ảnh, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng v.v… cũng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không ảnh hưởng tới bất kỳ thỏa thuận nào về chất lượng sản phẩm. Đảm bảo quyền sở hữu đối với sản phẩm và tuân thủ theo pháp luật hiện hành là trách nhiệm của tất cả những người sử dụng sản phẩm.